

INSTRUCTIONS DE FIXATION GAMME KOZ STC

CONFIGURATION: INSTALLATION DU TROU CENTRAL

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm

Composants de l'ensemble de serrage:

2x tiges filetées | 2x rondelles | 6x écrous | 1x écrou coulissant et
1x boulon hexagonal (fixation sur rail) 1x serre-câble

Notes d'installation:

- Pour assurer une installation sûre et garantie, appliquez une force uniforme
- En général, appliquez la force jusqu'à ressentir une légère résistance

Compatible avec les types de serre-câbles des séries KOZ® STC:

STC 21-38 | STC 36-52 | STC 46-75 | STC 72-100 | STC 100-130 | STC 120-160

1

Configuration des tiges filetées

Placez les tiges filetées dans la partie inférieure à l'aide des écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

4x

**2**

Configuration du profilé en C / Rail

Placez et fixez la partie inférieure du serre-câble sur le rail à l'aide du boulon hexagonal et de l'écrou coulissant dans le trou central.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.



1x



1x



1x

**3**

Partie supérieure

Placez les câbles en conséquence sur la partie inférieure. Positionnez la partie supérieure sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

2x



2x

