

INSTRUCTIONS DE FIXATION GAMME KOZ TRI

CONFIGURATION: INSTALLATION DU SYSTÈME À 4 BOULONS

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm

Composants de l'ensemble de serrage:

2x tiges filetées | 2x grandes rondelles | 6x grands écrous | 4x boulons | 2x plaques de fixation
2x petites rondelles | 6x petits écrous | 1x serre-câble

Notes d'installation:

- Pour assurer une installation sûre et garantie, appliquez une force uniforme
- En général, appliquez la force jusqu'à ressentir une légère résistance

Compatible avec les types de serre-câbles des séries KOZ® TRI et KOZ® TRI eco:

TRI 15-24 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI eco 67-82

1

Configuration des tiges filetées

Placez les tiges filetées dans la partie inférieure à l'aide des écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

4x

**2**

Configuration du profilé en C / Rail

Placez et fixez la partie inférieure du serre-câble sur le rail à l'aide des plaques de fixation, des rondelles et des boulons dans la partie inférieure.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

2x



4x



4x



4x

**3**

Partie supérieure

Placez les câbles en conséquence sur la partie inférieure. Positionnez la partie supérieure sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

2x



2x

